



1415

## MODULO DERIVATORE CON LINEA DI PROTEZIONE INTEGRATA SBC



Il modulo permette di derivare dal montante fino a 4 posti interni (con indirizzo diverso per ogni uscita) ed inoltre svolge la funzione di protezione di linea, isolando i derivati in caso di assorbimento eccessivo o cortocircuito sul medesimo. Il dispositivo è utilizzabile su sistemi con cablaggio Simplebus Top ed essendo alimentato dal bus 2 fili non necessita di alcuna alimentazione aggiuntiva. È possibile collegare al massimo 100 utenti per ogni miscelatore art. 4888 o art. 4888C indipendentemente dal numero di art. 1415 utilizzati e si possono collegare al massimo 3 posti interni in cascata per ogni uscita dell'art. 1415. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN)



**1415**

## MODULO DERIVATORE CON LINEA DI PROTEZIONE INTEGRATA SBC

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm):	35
Larghezza (mm):	60
Profondità (mm):	85
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento RH max (%):	25 ÷ 75
Montaggio su guida DIN:	Si
Moduli DIN (n°):	4
Tensione di alimentazione:	Linea Bus

### DATI GENERALI

Tipo rivestimento:	
Colore:	

### COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus Top:	Si
------------------------------------	----