



1622

UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

Portiere citofonico per sistema Simplebus completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti SBTOP. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



1622

UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio:	Si
Sistema audio:	Si
Sistema audio/video:	Si
Morsetti:	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Regolazione volume microfono:	Si
Regolazione volume altoparlante:	Si
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55

FUNZIONI

Funzione pulsante apriporta:	Si
------------------------------	----

REGOLAZIONI

Regolazione volume altoparlante:	Si
Regolazione volume microfono:	Si

DATI GENERALI

Altezza (mm):	55
Larghezza (mm):	102
Profondità (mm):	38

COMPATIBILITÀ

Sistema audio Simplebus 1:	Si
----------------------------	----

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Contatto relè apriporta:	Si
Uscita serratura (uscita in corrente continua):	Si