



**20004601**

**MODULO BUS 3IN/3OUT (1 RELE' 10A) DA INCASSO O GUIDA DIN**



Interfaccia su bus SimpleHome 3 ingressi e 3 uscite configurabili di cui 1 Relè 10A NO/NC e 2 a transistor da utilizzare per il comando di un relè esterno tipo Art. 20004603. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). Assorbimento max: 115mA.



**20004601**

## MODULO BUS 3IN/3OUT (1 RELE' 10A) DA INCASSO O GUIDA DIN

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso:	Si
Montaggio su guida DIN:	Si

### FUNZIONI

Gestione tapparelle/veneziane:	Si
Gestione temporizzazione uscite:	Si
Ingressi digitali configurabili via software nc/no:	Si
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch:	Si
Uscite no/nc configurabili:	Si
Gestione automazione:	Si
Gestione carichi:	Si
Gestione clima:	Si
Gestione luci:	Si
Gestione scenari:	Si

### DATI GENERALI

Altezza (mm):	42
Larghezza (mm):	42
Profondità (mm):	18

### COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica:	Si
--------------------------------	----

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°):	1
------------------	---

### CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome:	1
Ingressi digitali:	3
Max distanza da ingresso digitale (m):	25
Uscita relè:	
Uscita transistor:	2÷50mA max

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome:	Si
Assorbimento massimo di corrente (mA):	115



**20004601**

## **MODULO BUS 3IN/3OUT (1 RELE' 10A) DA INCASSO O GUIDA DIN**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Carico massimo resistivo singola uscita (mA):	10
Led stato uscite:	Si
Numero ingressi digitali:	2
Numero ingressi scenario:	1
Numero di uscite:	3
Tipo uscita:	1 relay elettromeccanico + 2 uscite open collector

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA):	20
--	----