

**CPE1917A****CPE PUNTO-MULTIPUNTO, 17 GHZ**

CPE Punto-Multipunto 17 GHz Hiperlink multifunzione, antenna da 28 dBi integrata polarizzazione circolare, standard IEEE 802.11n SISO, interfaccia tramite rete LAN Gigabit, configurabile come Access point, Bridge, Router, waterproof IP68.

**CPE1917A****CPE PUNTO-MULTIPUNTO, 17 GHZ**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CPE Punto-Multipunto 17 GHz Hiperlink, standard IEEE802.11n SISO - TDMA

1 modulo radio, antenna integrata polarizzazione circolare alto guadagno 28 dBi

Interfaccia di rete LAN Gigabit

Scaricatore integrato lato ethernet

Banda disponibile: 60 Mb/s max

Radio type OFDM o DSSS

Modalità operative: dynamic Mesh, static WDS Mesh, bridging, routing, firewall, QoS

IP68


CPE1917A
CPE PUNTO-MULTIPUNTO, 17 GHZ
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Assorbimento (W):	12
Datarate max (802.11n - MBit/s):	150
Sicurezza wireless:	Filtraggio Mac, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP
Frequenza operativa (GHz):	17 ÷ 17,3
Banda disponibile (Mbit/s):	60
Modulazione OFDM:	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QA, TDMA
Potenza massima di trasmissione (dBm):	5
Sensibilità@datarate:	73dBm @ 40MHz-MCS0, 53dBm @ 40MHz-MCS7
Gestione canali:	Auto, Selezione, Radar free
Modalità di gestione:	SSH, Telnet, Windows GUI (by emulator Linux/Mac)
Bridge:	Multiple bridge interfaces, Layer 2 Filtering and QoS, RSTP/STP
VLAN:	802.1q, multiple VLAN interface, inter VLAN routing
VPN:	IPSEC, EoIP, PPTP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP
SNMP:	SNMP V1 client, MIB II, Bridge MIB
QoS (p.1):	802.1p, IPToS, CBQ queuing, layer 4-7 traffic shaping, HTB
QoS (p.2):	QoS system with bursts, PCQ, RED, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR
Sicurezza:	Firewall limitazione P2P, filtro L7 mac-address, server radius

DATI GENERALI

Profondità (mm):	240
Diametro (mm):	350
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Temperatura di funzionamento (°C):	-40 ÷ 70