



47CPZ003

CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI



L'art. 47CPZ003 è una centrale adatta per centrali termiche con montaggio a parete, per la connessione di massimo 3 rilevatori remoti di tipo catalitico per gas infiammabili, per gas metano art. 47SE192KM e per gas GPL art. 47SE192KG. La centralina è alimentata da rete (230VAC) o a 24VDC. Grado di protezione IP65.


47CPZ003
CENTRALE GAS DA PARETE 3 SENSORI
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Visualizzazione livelli gas in tempo reale:	SI
Funzione di reset:	SI
Serie di sensori collegabili:	Art.47SE192KM, 47SE192KG

DATI GENERALI

Grado protezione IP:	IP65
Dimensioni (L x H x P - mm):	202x153x104
Peso (g):	700
Temperatura di funzionamento (°C):	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento RH max (%):	5÷90% RH

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero soglie di intervento:	2
Soglia intervento allarme 1:	10% LIE
Soglia intervento allarme 2:	20% LIE
Numero cavi centrale-sensori:	3

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Uscite relè non monitorate segnalazione allarme:	2 (5÷30VDC / 1A)
Uscite relè non monitorate per segnalazione guasto:	1 (5÷30VDC / 1A)
Tensione di alimentazione:	230VAC (-15%÷+10%)/50Hz/8VA, 24VDC (-10%÷+15%)/9W
Numero ingressi lineari 4÷20mA:	3
N° ingressi aux elettrovalvola con sensore magnetico:	1
Portata contatto dei relè:	3A@230VAC, 2A@30VDC
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x1.5mmq (m):	100
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x2.5mmq (m):	200