

**AHCAM175ZA****TEL. AHD MINIDOME 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM**

Telecamera AHD/TVI/CVI minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP65, 16 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 30 metri.


AHCAM175ZA
TEL. AHD MINIDOME 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera:	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi (H x V - pixels):	2592x1944
Obiettivo telecamera:	2.8÷12mm, motorizzato, autofocus
Campo visivo verticale (°):	21 ÷ 47
Risoluzione orizzontale (TVL):	1280H
Shutter elettronico (s):	1/25 ÷ 1/50000
Zoom ottico telecamera:	4x
Sensibilità (lux):	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB):	>50 (AGC OFF)
Filtro IR:	Meccanico
Uscita video:	AHD/TVI/CVI
Risoluzione video (H x V - pixel):	AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate:	2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps
-------------	------------------------------------

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC):	BLC
Effetti digitali:	LSC, Anti-flicker (50/60Hz), Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dynamic Range WDR (dB):	D-WDR
Controllo DNR:	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi:	AWC, ATW
Controllo guadagno automatico (AGC):	1÷15

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	16 led SMD / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP (m):	300 / 100
Grado protezione IP:	IP65
Movimento telecamera su 3 assi:	Si

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	5
Diametro (mm):	120
Altezza (mm):	97,5
Peso (g):	675



AHCAM175ZA

TEL. AHD MINIDOME 4-5MP,ZOOM MOTOR.2.8-12MM

DATI GENERALI


Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Tipo di case:	Minidome
Colore:	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C):	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento RH max (%):	90



AHCAM175ZA

TEL. AHD MINIDOME 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

ACCESSORIES



JB-100MDA

BOX DI CONNESSIONE MINIDOME FIX FOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM166C, IPCAM166D, IPCAM167A, IPCAM167B, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA e AHCAM125A, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore bianco.



WM100SD

SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



PM100W

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, BIANCO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, AHCAM175ZA, AHCAM125A e del box di connessione art. JB-100SMDA. Tramite il box di connessione art. JB-100SMDA è possibile installare anche le telecamere art. IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA e AHCAM1858ZA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore bianco.