



4888C

**MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA S2**

SB2

Il miscelatore è contenuto in una scatola 8 moduli DIN. Alimentato da rete 230 Vca prevede uscita dedicata per alimentazione scambio art. 1224A o relé art. 1256. Riceve in ingresso un segnale tipo Simplebus 1 e vi sovrappone l'alimentazione monitor per il montante. Sono collegabili fino a 100 apparecchi tra citofoni e monitor distribuibili su 4 uscite. Dotato di led che segnala eventuali corto-circuiti sulle linee. Corredato di 4 morsetti per la terminazione di linea art. 1216. Dimensioni: 140x67x140mm (8 moduli DIN). Consente la gestione delle segnalazioni di allarme, e l'intercomunicante tra utenti senza l'ausilio di interfaccia o di centralino di portineria.



**4888C**

## MISCELATORE ALIMENTATORE SISTEMA S2

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm):	67
Larghezza (mm):	140
Profondità (mm):	140
Temperatura di funzionamento (°C):	-5 ÷ 40
Montaggio su guida DIN:	Si
Moduli DIN (n°):	8
Assorbimento massimo di corrente (mA):	700

### DATI GENERALI

Colore:	
---------	--

### COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
----------------------------------	----