



1622

UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

SB2

Portiere citofonico per sistema Simplebus completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad elettret, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate degli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta, un relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



1622

UNITÀ AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS SERIE IKALL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema audio: | Si |
| Sistema audio: | Si |
| Sistema audio/video: | Si |
| Morsetti: | L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO |
| Regolazione volume microfono: | Si |
| Regolazione volume altoparlante: | Si |
| Temperatura di funzionamento (°C): | -25 ÷ 55 |

FUNZIONI

| | |
|------------------------------|----|
| Funzione pulsante apriporta: | Si |
|------------------------------|----|

REGOLAZIONI

| | |
|----------------------------------|----|
| Regolazione volume altoparlante: | Si |
| Regolazione volume microfono: | Si |

DATI GENERALI

| | |
|------------------|-----|
| Altezza (mm): | 55 |
| Larghezza (mm): | 102 |
| Profondità (mm): | 38 |

COMPATIBILITÀ

| | |
|----------------------------|----|
| Sistema audio Simplebus 1: | Si |
|----------------------------|----|

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|----|
| Contatto relè apriporta: | Si |
| Uscita serratura (uscita in corrente continua): | Si |