



**1998A**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS



SB2



Centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale e display alfanumerico 32 caratteri. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità Giorno/Notte servizio di intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Inoltre consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 1000 nominativi. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 160x100x230mm.


**1998A**

## CENTRALINO DI PORTINERIA AUDIO SISTEMA SIMPLEBUS

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Altezza (mm):	230
Larghezza (mm):	160
Profondità (mm):	100
Temperatura di funzionamento (°C):	-5 ÷ 40
Assorbimento massimo di corrente (mA):	200

### CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Numero di codici utente:	1500
N° utenti memorizzabili:	1500

### FUNZIONI

Funzione allarme:	Si
Funzione controllo attuatore:	Si
Funzione intercomunicante:	
Funzione pulsante apriporta:	Si

### DATI GENERALI

Tipo rivestimento:	
Colore:	

### COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2:	Si
Sistema audio Simplebus 1:	Si

### MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Montaggio su base da tavolo:	Si
------------------------------	----

### CONNETTIVITÀ

Tipo di connessioni/porte:	RS232
Porte RS232:	1