



20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

Modulo termostato dotato di sonda di temperatura integrata e di display lcd per la visualizzazione e la regolazione della temperatura ambientale, dispone di deviatore manuale estate/inverno/off e di ingresso per cambio modalità giorno/notte, è in grado di pilotare un'elettrovalvola/caldaia attraverso il relè a bordo oppure attraverso una qualunque uscita digitale o di potenza dei moduli SimpleHome. Permette il controllo di fan-coil a 3 velocità. Dimensioni: 3 moduli da incasso su serie civile, fornito con adattatori per le comuni serie civili. Assorbimento max 20mA.


20046709

MODULO SIMPLEHOME TERMOSTATO LCD DA INCASSO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Montaggio ad incasso: **Si**

FUNZIONI

 Comando multivelocità (fan coil) temperatura: **Si**

 Gestione riscaldamento/ raffreddamento: **Si**

 Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch: **Si**

 Regolazione locale temperatura: **Si**

 Gestione clima: **Si**

 Gestione fan coil: **Si**

DATI GENERALI

 Colore: **Bianco o nero**

 Temperatura di funzionamento (°C): **-10 ÷ 50**

COMPATIBILITÀ

 Sistema automazione domestica: **Si**

CARATTERISTICHE AUDIO/VIDEO

 Tipo display: **LCD**

CONNETTIVITÀ

 N° di bus Simplehome: **1**

 Uscita relè: **1**

CARATTERISTICHE TECNICHE

 Alimentazione da BUS SimpleHome: **Si**

 Assorbimento massimo di corrente (mA): **20**

 Range di impostazione temperatura (°C): **5 ÷ 30**

 Risoluzione della misura di temperatura (°C): **0,1**

 Risoluzione della temperatura impostata (°C): **0,1**

 Uscita a bordo per comando caldaia: **Si**

 Visualizzazione stato zona locale: **Si**

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

 Assorbimento massimo di corrente (mA): **20**