



30008548

BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX, ALTEZZA 2M

Singola barriera a raggi infrarossi terminale con 4 raggi TX, in contenitore posizionabile a pavimento o parete con i relativi accessori (non in dotazione), altezza metri 2, portata massima 100 metri a vista ottica, alimentazione 12-16 VDC, assorbimento 135 mA, necessita di sincronizzazione a cavo per TX ed RX, accessori di cablaggio per un'installazione da esterno a tenuta stagna IP54, temperatura di funzionamento -25 a +65°C con termostatazione 50 W 24 Vac, relè di uscita per allarme, manomissione e disqualifica.

Accessory alimentatore art. 30008534 opzionale

Accessory palo art. 30008538 - 30008539 opzionale

Accessory staffa per palo art. 30008531 opzionale

Accessory staffa per parete art. 30008532 opzionale



30008548

BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX, ALTEZZA 2M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia:	Singola barriera infrarosso montaggio a parete
N° raggi IR:	4Tx
Distanza massima in interno (m):	200
Distanza massima in esterno (m):	100
Caratteristiche fasci IR:	Impulsato, 950nm
Sincronismo:	Filare
Logica sensori:	OR/AND random (casuale di 2 raggi), AND 1° e 2° raggio
Rilevazione accecamento:	Si con uscita OC
Sistema di puntamento e allineamento:	Tester
Disqualifica per nebbia:	Si con uscita OC
Regolazione altezza raggi barriere:	Si
Raggi escludibili:	1° o 1° e 2° raggio
Funzione antistrisciamento:	Si
Riscaldatori:	Si
Protezione tamper:	Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 65
Altezza (mm):	2000
Larghezza (mm):	60
Profondità (mm):	60
Utilizzo in ambienti esterni:	Si
Utilizzo in ambienti interni:	Si
Grado di protezione:	IP54

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione (VDC):	12÷24
Assorbimento massimo di corrente (mA):	
Tensione di alimentazione riscaldatori:	24VAC



30008548

BARRIERA INFRAROSSO SINGOLA A 4 RAGGI TX, ALTEZZA 2M

ACCESSORIES



30008531

STAFFA PER ANCORAGGIO A PALO PER BARRIERE

Staffa per ancoraggio a palo per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



30008532

STAFFA PER ANCORAGGIO A PARETE PER BARRIERE

Staffa per ancoraggio a parete per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549 (confezione da 2 pezzi).



30008534

ALIMENTATORE PER BARRIERE IN CASSETTA METALLICA

Alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13.8 VDC / 2.5 A e 24 VAC / 300 VA, per batterie da 18 Ah max.



30008538

PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 1M

Palo altezza 1 metro da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



30008539

PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 2M

Palo altezza 2 metri da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.