



30008563

COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCROCIATI ALTEZZA 1.5M



Coppia colonne a 16 raggi incrociati, portata massima 80 metri e portata minima 15 metri, altezza 1,5 metri, alimentazione 12 VDC assorbimento 30 mA RX, 50 mA TX, termostatazione 20 W a 24 Vac sia TX che RX, grado di protezione IP54, temperatura di funzionamento -25 a +65°C.

Accessory alimentatore art. 30008534 opzionale

Accessory palo art. 30008538 - 30008539 opzionale

Accessory staffa per palo art. 30008531 opzionale

Accessory staffa per parete art. 30008532 opzionale


30008563
COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCROCIATI ALTEZZA 1.5M
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| N° raggi IR: | 16 |
| Distanza massima in interno (m): | 160 |
| Distanza massima in esterno (m): | 80 |
| Disposizione raggi: | Incrociati |
| Caratteristiche fasci IR: | Impulsato, 950nm |
| Logica sensori: | |
| Sistema di puntamento e allineamento: | Tester |
| Regolazione altezza raggi barriere: | Si |
| Riscaldatori: | Si |
| Protezione tamper: | Si |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|------------------------------------|----------|
| Temperatura di funzionamento (°C): | -25 ÷ 65 |
| Altezza (mm): | 1500 |
| Larghezza (mm): | 60 |
| Profondità (mm): | 60 |
| Utilizzo in ambienti esterni: | Si |
| Utilizzo in ambienti interni: | Si |
| Grado di protezione: | IP54 |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| | |
|---|-------|
| Tensione di alimentazione (VDC): | 12÷24 |
| Assorbimento massimo di corrente (mA): | |
| Tensione di alimentazione riscaldatori: | 24VAC |



30008563

COPPIA BARRIERE INFRAROSSO 16 RAGGI INCROCIATI ALTEZZA 1.5M

ACCESSORIES



30008531

STAFFA PER ANCORAGGIO A PALO PER BARRIERE

Staffa per ancoraggio a palo per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



30008532

STAFFA PER ANCORAGGIO A PARETE PER BARRIERE

Staffa per ancoraggio a parete per barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549 (confezione da 2 pezzi).



30008534

ALIMENTATORE PER BARRIERE IN CASSETTA METALLICA

Alimentatore/trasformatore per barriere in cassetta metallica, ingresso 220 Vac, uscite 13.8 VDC / 2.5 A e 24 VAC / 300 VA, per batterie da 18 Ah max.



30008538

PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 1M

Palo altezza 1 metro da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.



30008539

PALO PER L'ANCORAGGIO DELLE BARRIERE, ALTEZZA 2M

Palo altezza 2 metri da fissare a pavimento per l'ancoraggio delle barriere art. 30008561, 30008562, 30008563, 30008564, 30008567, 30008568, 30008546, 30008547, 30008548 e 30008549.