



3014/2/RI/A

PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 14 BP

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampane (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x385x3 mm. Dimensioni scatola 160x328x55 mm. 4 portalampane



3014/2/RI/A

PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 14 BP

DATI GENERALI

| | |
|------------------|-----|
| Altezza (mm): | 385 |
| Larghezza (mm): | 180 |
| Profondità (mm): | 3 |

COMPATIBILITÀ

| | |
|----------------------------------|----|
| Sistema audio/video Simplebus 2: | Si |
| Sistema audio Simplebus 2: | Si |
| Sistema Tradizionale: | Si |
| Sistema Semplificato: | Si |
| Sistema Comelbus: | Si |
| Sistema Comtel: | Si |



3014/2/RI/A

PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO IKALL 14 BP

ACCESSORIES



1172

RICAMBIO LAMPADA SILURO 24V 3W

Lampada a siluro per illuminazione etichette portanomi da 24V/3W.



1622VC

UNITA' AUDIO CON INGRESSO VIDEO COLORI SIMPLEBUS-IKALL

Modulo che consente la modulazione e l'invio del segnale video a colori sul montante. Prevede in ingresso il segnale video composito di una telecamera a colori. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 33Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3A) e, in aggiunta contatti C, NC, NO di relè da 10A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingressi apriporta temporizzati e indicazione porta aperta.



1682HVC

MOD. AUDIO SERIE IKALL PER TEL SCORPORATA COLORI. VIP. H264

Gruppo audio per sistema VIP predisposto per il collegamento di telecamera scorporata con alimentazione a 12Vdc. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Eco-cancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con formato video H264.