

**48LME000****LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO - IP65 - FLASH BIANCO**

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.


**48LME000**
**LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO - IP65 - FLASH BIANCO**
**CARATTERISTICHE HARDWARE**

Grado protezione IP (codice IP):	IP65
Tipo rivestimento:	Policarbonato ad alta resistenza
Copertura:	(C) 3x15m

**DATI GENERALI**

Colore:	Rosso
Dimensioni (mm):	97.5 (ø) x 117 (H)
Standard di certificazione:	EN54-23, LPCB
Segnalazione ottica:	SI
Colore segnalazione ottica:	Bianco
Copertura segnale ottico secondo EN54-23:	(C) 3x15m

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Umidità di funzionamento RH max (%):	<95
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 70
Frequenza di lampeggio (Hz):	1

**CARATTERISTICHE ELETTRICHE**

Tensione di alimentazione (VDC):	17÷60
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica):	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)