

**48LMI020****LAMPEGGIANTE DA PARETE - IP21 - FLASH BIANCO**

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a parete. Copertura (W) 3,1mx 11,3m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm(diametro) x 110mm. Certificazione secondo EN 54-23.



48LMI020

LAMPEGGIANTE DA PARETE - IP21 - FLASH BIANCO

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado protezione IP (codice IP):	IP21
Tipo rivestimento:	Policarbonato ad alta resistenza

DATI GENERALI

Colore:	Rosso
Dimensioni (mm):	100 (Ø) x 100 (H)
Standard di certificazione:	EN54-23, LPCB
Segnalazione ottica:	Si
Colore segnalazione ottica:	Bianco
Copertura segnale ottico secondo EN54-23:	(W) 3.1 x 11.3m

CARATTERISTICHE TECNICHE

Umidità di funzionamento RH max (%):	<95
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 70
Frequenza di lampeggio (Hz):	1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione (VDC):	17÷60
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica):	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)