



RF2PIRAMW

SENS. DOPPIO PIR, TENDA, RF SERIE C, BIANCO



Sensore radio doppio PIR ad effetto tenda colore bianco. Portata PIR 4 m con apertura 35°, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso", "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. Grado di protezione IP54, batteria inclusa, durata prevista della batteria 18 mesi. Dimensioni (L x H x P) 281 x 42 x 28 mm.


RF2PIRAMW
SENS. DOPPIO PIR, TENDA, RF SERIE C, BIANCO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia:	Sensore doppio infrarosso effetto tenda
Tipo di rilevazione:	PIR
Portata infrarosso (m):	4
Effetto tenda:	Si
Logica sensori:	AND/OR
Tecnologia wireless:	Protocollo bidirezionale
Modulazione:	GFSK
Banda frequenze:	0 ÷ 868
Portata RF (metri in campo aperto):	500
ID interno:	24bit
Eventi trasmessi:	Allarme, tamper, supervisione, batteria scarica
Supervisione:	Si
Potenza di uscita RF (dBm):	10
Led:	Rosso in allarme
Compensazione automatica della temperatura:	Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo rivestimento:	Plastico
Colore:	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C):	-20 ÷ 50
Altezza (mm):	281
Larghezza (mm):	42
Profondità (mm):	28
Peso (g):	160
Montaggio a parete:	Si

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Assorbimento massimo di corrente (mA):	38
Corrente assorbita a riposo (mA):	32
Batteria:	1x litio 3.6V (inclusa)



RF2PIRAMW

SENS. DOPPIO PIR, TENDA, RF SERIE C, BIANCO

ACCESSORIES

RF2PIRAMW

SENS. DOPPIO PIR, TENDA, RF SERIE C, BIANCO



Sensore radio doppio PIR ad effetto tenda colore bianco. Portata PIR 4 m con apertura 35°, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso", "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti. Grado di protezione IP54, batteria inclusa, durata prevista della batteria 18 mesi. Dimensioni (L x H x P) 281 x 42 x 28 mm.



RFMAGW

CONT.MAGNETICO CON RTX RADIO,BIANCO,SERIE C

Sensore a contatto magnetico dotato di ricetrasmittitore a radiofrequenza (RF), colore bianco. Trasmissione bidirezionale senza fili, protocollo RF a sicurezza avanzata, frequenza di trasmissione 868 MHz, trasmissione "contatto aperto/chiuso", "tamper aperto/chiuso" e "supervisione", stato batteria segnalato a ogni trasmissione, portata fino a 500 m in spazi aperti, codice identificativo (ID) univoco, Tamper anteriore e posteriore, attivazione allarme mediante contatto reed interno e/o contatto cablato, contatto cablato con resistenza di fine linea da 8,2k ohm, tecnologia a basso consumo energetico, alimentazione mediante singola batteria al litio da 3V (inclusa). Dimensioni (L x H x P) 97 x 22 x 21 mm, peso 40 g. EN50131 grado 2