

**ANPR922FHD****TELEC. IP ANPR FULL-HD, 9-22MM,IR 15M,IP66**

Telecamera IP LPR bullet a colori Day & Night, ottica varifocal da 9-22 mm, risoluzione FULL-HD (1080P)@25 ips, contenitore waterproof IP66, 8 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 15 metri, velocità massima di rilevamento del transito 45 km/h, compatibile ONVIF 2.6.



## ANPR922FHD

# TELEC. IP ANPR FULL-HD, 9-22MM,IR 15M,IP66

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sensore 1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan
- Risoluzione FULL-HD (1080p)
- Dual Streaming
- Registrazione su scheda micro-SD
- WDR
- DNR(Digital Noise Reduction)
- Motion Detection
- Smart IR
- IP66

### ACCESSORI

- 43082 - Alimentatore 12 Vcc / 1.33 A

**ANPR922FHD****TELEC. IP ANPR FULL-HD, 9-22MM,IR 15M,IP66****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera:	1/2.8" CMOS
Shutter elettronico (s):	1/50 ÷ 1/100000
Sensibilità (lux):	
Filtro IR:	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR:	Si
Risoluzione video (H x V - pixel):	1920x1080 (Full-HD 1080p)

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video:	H.264
Frame rate:	25fps
Protocolli supportati:	Milestone, ONVIF 2.0, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, DHCP, FTP, HTTP
Funzioni particolari:	MAT
Aggiornamento firmware tramite rete:	Si
Utenti collegati contemporaneamente:	10
Sicurezza della rete:	Autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser:	Internet Explorer

**FUNZIONI**

Motion detection (zone):	Si
Wide Dinamic Range WDR (dB):	WDR
Controllo DNR:	2DNR

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	8 led / 15m
Ingressi/uscite allarme:	- / 1
Tipo di uscita LAN:	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	13,2
Altezza (mm):	196
Larghezza (mm):	124
Peso (g):	1760
Colore:	Nero
Temperatura di funzionamento (°C):	-30 ÷ 45
Umidità di funzionamento RH max (%):	90

**ANPR922FHD****TELEC. IP ANPR FULL-HD, 9-22MM,IR 15M,IP66**

## ACCESSORIES

**JB-03G****BOX BULLET COLORE GRIGIO**

Box di connessione adatto per telecamere bullet serie START e AHD (eccetto tutte le telecamere art. AHCAM618ZA e le telecamere art.AHCAM618B con numero di serie a partire da 1601xxxxx), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.