



20001016

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

Kit domotico per il controllo di 5 tapparelle elettriche a 230Vac. I moduli all'interno del kit sono programmati per permettere l'installazione senza l'utilizzo del software di programmazione SimpleProg. E' possibile comandare ogni singola tapparella attraverso gli ingressi dei moduli 20004605 e il comando di salita e discesa generale di tutte le tapparelle da 2 ingressi del modulo 20046501. Il kit contiene 1 alimentatore art.20022101, 5 moduli digitali 2 ingressi 2 uscite art.20004605 e un modulo 5 ingressi art.20046501.



20001016

KIT DOMOTICO 5 TAPPARELLE

KIT PRODUCT

20004605



MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DIN

Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite con relé a stato solido da 2A che permette di comandare carichi a 240Vac fino ad un massimo di 500W. Adatto per il comando di aperture automatizzate come motori di tende da sole o tapparelle con assorbimento fino a 500W oppure di lampade alogene, a LED o fluorescenti compatte. Nel caso di utilizzo delle 2 uscite in contemporanea (come ad esempio nel collegamento di 2 lampade sulle due uscite, è necessario considerare il limite di 500W come somma dei due carichi comandati. Indirizzamento tramite dip-switch. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 42x42x20mm. Assorbimento max: 13mA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 20004605


Montaggio ad incasso:

Si

Montaggio su guida DIN:

Si

20046501



MODULO SIMPLEHOME 5 INGRESSI DIGITALI DA INCASSO (5)

Modulo SimpleHome dotato di 5 ingressi digitali (4 normali + 1 scenario) utilizzabili per collegare fino a 5 pulsanti nelle scatole da incasso o a parete, dimensioni 41x29x9mm, da collegare al BUS SimpleHome. Assorbimento 20mA.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 20046501

Montaggio ad incasso:

Si

20022101



ALIMENTATORE SWITCHING SIMPLEHOME 24VDC 2A SU DIN

Alimentatore per sistema SimpleHome, parallelelabile, auto protetto, 24VDC. Fornisce l'alimentazione ai moduli del sistema BUS SimpleHome. In grado di fornire fino a 2A e nel caso di maggiori assorbimenti è possibile collegare lungo il bus più alimentatori distribuiti in punti diversi dell'impianto, dispone di un contatto relè di uscita per segnalare il malfunzionamento, dimensioni 71x90x58mm (4 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - 20022101

Tensione di alimentazione (VAC):

230

Tensione di alimentazione in uscita (VDC):

24

Applicabile a guida DIN:

Si

Numero moduli DIN:

4

Corrente max erogata (A):

2