

**IPCAM703A****TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67**

Telecamera IP bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.7 mm, risoluzione 3MP@30 ips, contenitore waterproof IP67, 24 illuminatori ad infrarosso con portata di 25 metri, compatibile ONVIF 2.4.

**IPCAM703A****TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Progressive Scan, 1.5 volte più sensibile
Risoluzione 3MP
Tripla Streaming
Visualizzazione web con browser Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari
Analisi video
Zoom digitale 16x
Registrazione su scheda micro-SD (Continua/Evento, 128 GB max)
D-WDR (72 dB)
3DNR(Digital Noise Reduction)
Defog
Motion Detection (16 zone)
8 Zone di Privacy
Smart IR
IP67

SOFTWARE DI GESTIONE

Comelit Ras Solution
app Comelit IP Ras (Android, iOS)
Smart Manager

ACCESSORI

HJB-04 - Box di connessione


IPCAM703A
TELECAMERA IP BULLET 3MP, 3.7MM, IR 25M, IP67
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera:	1/2.8" CMOS 3.15M Sony Starvis Technology
Obiettivo telecamera:	3.7mm (F2.5)
Shutter elettronico (s):	1/1 ÷ 1/10000
Sensibilità (lux):	0.2 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Filtro IR:	Meccanico
Software di gestione:	Comelit Ras Solution, app Comelit IP Ras, Smart Manager
Risoluzione video (H x V - pixel):	1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD 720p), 1920x1080 (Full-HD 1080p), 2048x1536 (3MP), CIF, D1, QVGA, VGA

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video:	H.264, MJPEG (Triple streaming: 2xH.264+MJPEG)
Frame rate:	30fps
Protocolli supportati:	HTTPS, IPv4, IPv6, ONVIF 2.4 Profile-S, QoS, RTCP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP, UPnP, Zero conf, DHCP, FTP, HTTP
Aggiornamento firmware tramite rete:	Si
Sicurezza della rete:	Password, autorizzazione multi-utente, filtraggio IP, HTTPS, SSL
Visualizzazione remota da browser:	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Funzioni principali:	AIHM, Analisi video (tampering, attraversamento linea, ingresso area)
Analisi video:	Attraversamento linea, ingresso area
Zone di privacy:	8
Compensazione contro luce (BLC):	BLC, HLC
Effetti digitali:	Modalità Corridoio (rotazione 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Flip, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), S-LDC
Wide Dynamic Range WDR (dB):	D-WDR (72dB)
Controllo DNR:	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi:	AWB, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione:	AE
Titolazione telecamera:	Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	24 led / 25m, 76° (H)
Ingressi/uscite audio:	1/1 (G.711), 2 way
Tipo di uscita LAN:	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita):	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VDC):	12
----------------------------------	----



IPCAM703A

TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67

DATI GENERALI

Assorbimento max (W):	5,7
Alimentazione POE:	Standard IEEE 802.3af (classe 0)
Diametro (mm):	66
Profondità (mm):	173
Peso (g):	430
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Colore:	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C):	-20 ÷ 50
Umidità di funzionamento RH max (%):	90



IPCAM703A

TELECAMERA IP BULLET 3MP,3.7MM,IR 25M,IP67

ACCESSORIES



HJB-04

BOX DI CONNESSIONE BULLET HIGH, IP66

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet della serie Professional (escluso art. AHCAM702A), contenitore in alluminio pressofuso waterproof IP66, dimensioni (L x H x P) 110.4 x 110.4 x 70 mm.