



48SAX000

SIRENA ATEX



Sirena per ambienti con atmosfera ad elevato rischio di esplosione da associare alla barriera Zener 48BAZ001. Tensione di esercizio: 15-28 V c.c. Omologata conforme alle norme CE 0359 II 1 G Eex ia IIC T4/BAS 00 ATEX 1181.


48SAX000
SIRENA ATEX
CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado protezione IP (codice IP):	IP66
Tipo rivestimento:	ABS
Numero di toni disponibili:	49

DATI GENERALI

Colore:	Rosso
Dimensioni (mm):	130 x 130 x 133.5
Peso (g):	750
Sezione dei cavi utilizzabili (mm ²):	0,5 ÷ 2,5
Standard di certificazione:	CE 0359 II (1) G [Ex ia] IIC T4/BAS 00 ATEX 1181
Segnale acustico livello basso (dB@1m):	2
Segnale acustico livello alto (dB@1m):	2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Umidità di funzionamento RH max (%):	90@20°C
Temperatura di funzionamento (°C):	-40 ÷ 60

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione (VDC):	16÷28
----------------------------------	-------