

**BASE105A****1 RADIO 5GHZ, 25KM, SISO 802.11A/N, POL. SING. 1**

Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan multifunzione, standard IEEE 802.11a/n SISO, interfaccia tramite rete LAN 10/100 Mbit/s, configurabile come Bridge, Router, waterproof IP68 antivandalo.

**BASE105A****1 RADIO 5GHZ, 25KM, SISO 802.11A/N, POL. SING. 1**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan, standard

IEEE802.11a/n SISO - TDMA

1 modulo radio, 1 connettore tipo N per antenna

Distanza di trasmissione fino a 25 Km

Interfaccia di rete LAN 10/100 Mb/s

Scaricatore integrato lato ethernet

Banda disponibile: 70 Mb/s max

Radio type OFDM o DSSS con capacità NLOS

Modalità operative: Dynamic Mesh, Static WDS Mesh, Bridging, Routing, firewall, QoS

IP68 antivandalo

ACCESSORI

SET090A - Antenna settoriale 90°, polarizzazione verticale

SET120A - Antenna settoriale 120°, polarizzazione verticale

OMNI360A - Antenna omnidirezionale 360°, polarizzazione verticale

PANS010A - Antenna direttiva a pannello 10°, polarizzazione singola

PARS060A - Antenna parabolica 6°, polarizzazione singola

PARS040A - Antenna parabolica 4°, polarizzazione singola

CAN001A - Cavo antenna, lunghezza 1 m, connettori tipo N

CAN002A - Cavo antenna, lunghezza 2 m, connettori tipo N

CAN003A - Cavo antenna, lunghezza 3 m, connettori tipo N

SAN001A - Scaricatore a gas, connettori tipo N


BASE105A
1 RADIO 5GHZ, 25KM, SISO 802.11A/N, POL. SING. 1
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Assorbimento (W):	11
Tipo di alimentazione:	
Datarate max (802.11n - MBit/s):	150
Sicurezza wireless:	Filtraggio Mac, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP
Frequenza operativa (GHz):	4,9 ÷ 5,85
Banda disponibile (Mbit/s):	70
Modulazione OFDM:	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QA, TDMA
Potenza massima di trasmissione (dBm):	25
Sensibilità@datarate:	-97dBm@20MHz-MCS0, -77dBm@20MHz MCS7
Gestione canali:	DFS, Auto, Selezione, Radar free
Modalità di gestione:	Telnet client, SSH, Telnet server
Bridge:	Multiple bridge interfaces, MAC monitored in real time; RSTP
VLAN:	802.1q, multiple VLAN interface, inter VLAN routing
VPN:	IPSEC, EoIP, PPTP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP
SNMP:	SNMP V1 client, MIB II, Bridge MIB
QoS (p.1):	802.1p, IPToS RFC791, CBQ queuing Layer 4-7 traffic shaping, HTB
QoS (p.2):	QoS system with bursts, PCQ, RED, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR
Sicurezza:	Firewall limitazione P2P, filtro L7 mac-address, server radius

DATI GENERALI

Altezza (mm):	280
Larghezza (mm):	190
Profondità (mm):	110
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Temperatura di funzionamento (°C):	-40 ÷ 70