

**BASE305A****3RADIO 5GHZ,SISO 802.11A/N,POL. SING.3**

Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan multifunzione, standard IEEE 802.11a/n SISO, interfaccia tramite rete LAN Gigabit, configurabile come Bridge, Router, waterproof IP68 antivandalo.

**BASE305A****3RADIO 5GHZ, SISO 802.11A/N, POL. SING.3**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Base station Punto-Punto/Punto-Multipunto 5 GHz Hyperlan, standard
IEEE802.11a/n SISO - TDMA
3 moduli radio, 3 connettori tipo N per antenna, polarizzazione singola
Interfaccia di rete LAN Gigabit
Scaricatore integrato lato ethernet
Banda disponibile: 140 Mb/s max
Radio type OFDM o DSSS con capacità NLOS
Modalità operative: Dynamic Mesh, Static WDS Mesh, Bridging, Routing, firewall, QoS
IP68 antivandalo

ACCESSORI

SET090A - Antenna settoriale 90°, polarizzazione verticale
SET120A - Antenna settoriale 120°, polarizzazione verticale
OMNI360A - Antenna omnidirezionale 360°, polarizzazione verticale
PANS010A - Antenna direttiva a pannello 10°, polarizzazione singola
PARS060A - Antenna parabolica 6°, polarizzazione singola
PARS040A - Antenna parabolica 4°, polarizzazione singola
CAN001A - Cavo antenna, lunghezza 1 m, connettori tipo N
CAN002A - Cavo antenna, lunghezza 2 m, connettori tipo N
CAN003A - Cavo antenna, lunghezza 3 m, connettori tipo N
SAN001A - Scaricatore a gas, connettori tipo N


BASE305A
3RADIO 5GHZ, SISO 802.11A/N, POL. SING.3
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Assorbimento (W):	11
Tipo di alimentazione:	
Datarate max (802.11n - MBit/s):	150
Sicurezza wireless:	Filtraggio Mac, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP
Frequenza operativa (GHz):	4,9 ÷ 5,85
Banda disponibile (Mbit/s):	140
Modulazione OFDM:	BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QA, TDMA
Potenza massima di trasmissione (dBm):	25
Sensibilità@datarate:	-97dBm@20MHz-MCS0, -77dBm@20MHz MCS7
Gestione canali:	DFS, Auto, Selezione, Radar free
Modalità di gestione:	Telnet client, SSH, Telnet server
Bridge:	Multiple bridge interfaces, MAC monitored in real time; RSTP
VLAN:	802.1q, multiple VLAN interface, inter VLAN routing
VPN:	IPSEC, EoIP, PPTP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP
SNMP:	SNMP V1 client, MIB II, Bridge MIB
QoS (p.1):	802.1p, IPToS RFC791, CBQ queuing Layer 4-7 traffic shaping, HTB
QoS (p.2):	QoS system with bursts, PCQ, RED, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR
Sicurezza:	Firewall limitazione P2P, filtro L7 mac-address, server radius

DATI GENERALI

Altezza (mm):	280
Larghezza (mm):	190
Profondità (mm):	110
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Temperatura di funzionamento (°C):	-40 ÷ 70