

**AHCAM629A****TEL. AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66**

Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.


AHCAM629A
TEL. AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera:	1/3" CMOS
Pixel effettivi (H x V - pixels):	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Obiettivo telecamera:	3.6mm (F1.2)
Shutter elettronico (s):	1/50 ÷ 1/10000
Rapporto segnale/rumore (dB):	
Uscita video:	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video (H x V - pixel):	2048x1536 (3MP), AHD/TVI (3MP 1536p)/CVI (Full-HD 1080p)

FUNZIONI

Funzioni principali:	2DNR, ATW, BLC, Defog
Compensazione contro luce (BLC):	BLC
Controllo DNR:	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi:	AWB, ATW
Controllo esposizione:	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP (m):	300 / 100

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	3,6
Diametro (mm):	94
Altezza (mm):	70
Peso (g):	360
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Tipo di case:	Minidome
Colore:	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C):	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento RH max (%):	85



AHCAM629A

TEL. AHD MINIDOME 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

ACCESSORIES



43082

ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.