

**48SCI040****SIRENA CON LAMPEGGIANTE ROSSO**

Sirena con lampeggiante per montaggio a parete convenzionale con lampeggiante rosso, progettata per l'installazione in impianti di allarme antincendio convenzionali. Supporta 32 tonalità diverse e due livelli sonori, comandati mediante jumper. Il dispositivo è munito di due ingressi separati supplementari per gli eventi di Allarme ed Evacuazione. Le tonalità acustiche sono diverse per un facile riconoscimento da parte degli utenti presenti nel sito protetto. L'evento Evacuazione ha la massima priorità. Certificato secondo la norma EN54, parte 3.


48SCI040
SIRENA CON LAMPEGGIANTE ROSSO
CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado protezione IP (codice IP):	IP21C
Tipo rivestimento:	SAN
Numero di toni disponibili:	32

DATI GENERALI

Colore:	Rosso trasparente
Dimensioni (mm):	102 (Ø) x 32 (H)
Peso (g):	248
Sezione dei cavi utilizzabili (mm ²):	0,4 ÷ 1,5
Standard di certificazione:	EN54-3
Segnalazione ottica:	Si
Colore segnalazione ottica:	Rosso
Segnale acustico livello basso (dB@1m):	94
Segnale acustico livello alto (dB@1m):	102

CARATTERISTICHE TECNICHE

Umidità di funzionamento RH max (%):	(93 ± 3)@40°C
Temperatura di funzionamento (°C):	-10 ÷ 60
Frequenza di lampeggio (Hz):	1

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione (VDC):	20÷28
Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m):	83-102dB
Potenza sonora (tono principale 27) volume alto (dB@1m):	92-101dB