

**ANPR922M3M****TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66**

Telecamera IP LPR bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato da 9-22 mm, risoluzione 3MP@30 ips o 2MP@60 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 15 metri, velocità massima di rilevamento del transito 90 km/h, compatibile ONVIF 2.6 Profile S.

**ANPR922M3M****TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66**

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sensore 1/2.8" CMOS Sony Progressive Scan
- Risoluzione 3MP
- Zoom motorizzato
- Dual Streaming
- WDR (Wide Dynamic Range)
- 3DNR (Digital Noise Reduction)
- Motion Detection
- Watermarking
- IP66

## ACCESSORI

- 43082 - Alimentatore 12 Vcc / 1.33 A


**ANPR922M3M**
**TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66**
**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sensore telecamera:	1/2.8" CMOS Sony Progressive scan
Pixel effettivi (H x V - pixels):	2048x1536
Obiettivo telecamera:	9-22mm, motorizzato
Shutter elettronico (s):	1/50 ÷ 1/2000
Zoom ottico telecamera:	2.5x
Sensibilità (lux):	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR:	Meccanico
Risoluzione video (H x V - pixel):	2048x1536 (3MP), 3MP

**CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE**

Compressione video:	H.264, H.265 (Dual streaming)
Frame rate:	60fps@2MP/30fps@3MP
Protocolli supportati:	HTTPS, IPv4, IPv6, Milestone, ONVIF 2.6 Profile S, PPPoE, RTSP, SMTP, SNTIP, TCP/IP, UDP, UPnP, DHCP, FTP
Aggiornamento firmware tramite rete:	Si
Utenti collegati contemporaneamente:	10
Visualizzazione remota da browser:	Internet Explorer

**FUNZIONI**

Motion detection (zone):	Si
Effetti digitali:	Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range WDR (dB):	WDR
Controllo DNR:	3DNR
Titolazione telecamera:	Si

**CARATTERISTICHE HARDWARE**

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	30 led SMD / 15m
Grado protezione IP:	IP66
Ingressi/uscite allarme:	1/1
Tipo di uscita LAN:	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita):	Si

**DATI GENERALI**

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	9
Alimentazione POE:	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm):	110



**ANPR922M3M**

**TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66**

DATI GENERALI

Larghezza (mm):	84
Profondità (mm):	231
Peso (g):	820
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso
Colore:	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C):	-30 ÷ 45
Umidità di funzionamento RH max (%):	90