



IPCAM153A

TELECAMERA IP BOX 3MP



Telecamera IP box a colori Day & Night, risoluzione 3mp@30 ips, compatibile ONVIF 2.2.

**IPCAM153A****TELECAMERA IP BOX 3MP**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Sensore 1/2.8" CMOS Sony Starvis Progressive Scan, 1.5 volte più sensibile
- Risoluzione 3MP
- Dual Streaming, Dual Compression
- Visualizzazione web con browser Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari
- Analisi video
- Registrazione su scheda micro-SD (128 GB max)
- WDR (Wide Dynamic Range)
- 3DNR (Digital Noise Reduction)
- Motion Detection
- 4 Zone di Privacy

SOFTWARE DI GESTIONE

- Comelit View 100
- app Comelit View 100 (Android, iOS)


IPCAM153A
TELECAMERA IP BOX 3MP
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera:	1/2.8" CMOS Sony EXMOR Starvis Progressive scan
Shutter elettronico (s):	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux):	0.05 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB):	>50 (AGC OFF)
Filtro IR:	Meccanico
Software di gestione:	Comelit View 100
Risoluzione video (H x V - pixel):	2048x1536 (3MP)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Compressione video:	H.264, H.265, MJPEG (Dual streaming, Dual compression)
Frame rate:	2048x1536@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)
Protocolli supportati:	NTP, PPPoE, RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP
Aggiornamento firmware tramite rete:	Si
Utenti collegati contemporaneamente:	4 (Live)
Sicurezza della rete:	Autorizzazione multi-utente, HTTPS, cifratura AES, verifica RTSP
Visualizzazione remota da browser:	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

FUNZIONI

Analisi video:	Contatore, oggetto abbandonato/perso, ingresso area, att. Linea
Zone di privacy:	4
Effetti digitali:	Modalità Corridoio (rotazione 90°/270°), Anti-flicker (50/60Hz), Defog, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Rotazione, Zone ROI
Wide Dinamic Range WDR (dB):	WDR (120dB)
Controllo DNR:	3DNR
Controllo esposizione:	AES
Titolazione telecamera:	Si

CARATTERISTICHE HARDWARE

Ingressi/uscite allarme:	1/1
Controllo telecamera con RS485:	Si
Tipo di uscita LAN:	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita):	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	6



IPCAM153A

TELECAMERA IP BOX 3MP

DATI GENERALI

Alimentazione POE:	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm):	71
Larghezza (mm):	81
Profondità (mm):	148
Peso (g):	620
Tipo rivestimento:	Plastico
Tipo di case:	Box
Temperatura di funzionamento (°C):	-10 ÷ 50
Umidità di funzionamento RH max (%):	90