

**AHCAM165ZA****TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM**

Telecamera AHD/TVI/CVI bullet a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8÷12 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 2 led array ad infrarosso con portata di 50 metri.


AHCAM165ZA
TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera:	1/2.7" CMOS
Pixel effettivi (H x V - pixels):	2592x1944
Obiettivo telecamera:	2.8÷12mm, motorizzato, autofocus
Campo visivo verticale (°):	21 ÷ 47
Risoluzione orizzontale (TVL):	1280H
Shutter elettronico (s):	1/25 ÷ 1/50000
Zoom ottico telecamera:	4x
Sensibilità (lux):	0 (led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB):	>50 (AGC OFF)
Filtro IR:	Meccanico
Uscita video:	AHD/TVI/CVI
Risoluzione video (H x V - pixel):	AHD: 4/5MP; TVI: 5MP; CVI: 4MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Frame rate:	2560x1440@30fps; 2592x1944@12.5fps
-------------	------------------------------------

FUNZIONI

Compensazione contro luce (BLC):	BLC
Effetti digitali:	LSC, Specchio (Orizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range WDR (dB):	D-WDR
Controllo DNR:	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi:	AWC, ATW
Controllo guadagno automatico (AGC):	1 ÷ 15

CARATTERISTICHE HARDWARE

N° led IR / distanza di illuminazione (m):	2 led arrays / 50m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP (m):	300 / 100
Grado protezione IP:	IP66

DATI GENERALI

Tensione di alimentazione (VDC):	12
Assorbimento max (W):	5
Altezza (mm):	148
Larghezza (mm):	121
Profondità (mm):	235
Peso (g):	1220
Tipo rivestimento:	Alluminio pressofuso

**AHCAM165ZA****TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM**

DATI GENERALI

Tipo di case:	Bullet
Colore:	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C):	-20 ÷ 55
Umidità di funzionamento RH max (%):	90



AHCAM165ZA

TEL. AHD BULLET 4-5MP, ZOOM MOTOR. 2.8-12MM

ACCESSORIES

**JB-100BBA**

BOX CONNESSIONE BIG BULLET VARIFOCAL

Box di connessione, adatto per le telecamere bullet art. IPCAM161B, IPCAM161C, IPCAM162A, IPCAM162B, IPCAM162C, IPCAM1622A, IPCAM1622B, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM163B, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA e AHCAM165ZA, adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.

**PM100B**

SUPPORTO MONTAGGIO A PALO SERIE 100, GRIGIO

Supporto per il montaggio a palo delle telecamere bullet art. IPCAM102D, IPCAM104A, IPCAM1638A, IPCAM1648A, IPCAM162C, IPCAM1622C, IPCAM163A, IPCAM164A, IPCAM165A, IPCAM164KA, AHCAM165ZA, AHCAM105A e dei box di connessione art. JB-100MDA, JB-100SMDA, JB-100MBA e JB-100BBA. Diametro del palo da 110 a 140mm, colore grigio scuro.